



MERKNADER.

FRISIKT.
FRISIKT SKAL BESTEMMES I H.H. TIL VALGT DIMENSJONERENDE HASTIGHET OG VEIKLASSE. DET HENVISES TIL HANDBOK 017.

LINJEFØRING A.

DET SKAL BENYTTES SAMME KANTSTEIN GJENNOM KURVER SOM LANGS FORTAU. NEDSENKET OG SATT I JORDFUKTIG BETONG.
OVERGANG FRA FULL VSNING TIL NEDSENKET TAS OVER MIN. 1,0 METER.
VSNING PÅ NEDSENKET STEIN SKAL LIGGE MELLOM 3 OG 5 CM.
KURVERADIIUS VARIERER.
DETALJER VEDR. AVSLUTNINGER SKAL VURDERES VED HVERT ENKELT PROSJEKT.
SLUK PÅ INNSIDEN AV FORTAU SKAL PLASSERES PÅ OPPSTRØMS SIDE, EVENT. BENYTTES STIKKRENNE.

LINJEFØRING B.

KANTSTEIN SKAL MONTERES GJENNOMGÅENDE LANGS KOMMUNAL VEI. NEDSENKET OG SATT I JORDFUKTIG BETONG.
OVERGANG FRA FULL VSNING TIL NEDSENKET TAS OVER MIN. 1,0 METER.
VSNING PÅ NEDSENKET STEIN SKAL LIGGE MELLOM 3 OG 5 CM.
KURVERADIIUS VARIERER.
DETALJER VEDR. AVSLUTNINGER SKAL VURDERES VED HVERT ENKELT PROSJEKT.
SLUK PÅ INNSIDEN AV FORTAU SKAL PLASSERES PÅ OPPSTRØMS SIDE, EVENT. BENYTTES STIKKRENNE.
KURVERADIIUS VARIERER.

LINJEFØRING C OG D.

SLUK PÅ INNSIDEN AV G/S-VEI SKAL PLASSERES PÅ OPPSTRØMS SIDE, EVENT. BENYTTES STIKKRENNE.
KURVERADIIUS VARIERER.

HENVISNING TIL ØVRIGE TEGNINGER OG BESKRIVENDE DEL I RETNINGSLINJENE.

REF.	ANTALL	REFERENSGELENDR	NR.	SON	DATE

Planlegger

VEINORMALER.

Prosjekt	Saksoppliker	Saksbehandler
Adkomst og veikryss.	Kortplote	Tegn.:
Linjeføring.	Date:	Utb.:
LH=1:200	Forv.:	Drift:
	Godkj.:	

Sak nr.:
Prosjektnummer: